















Traction avant, suspension à 4 roues indépendantes avec trains avant et arrière sophistiqués et renforcés : vous découvrez la sensation suprême d'une route dominée en toutes circonstances.

## 205 GTI 115 CH

Un coup de volant, on passe, la direction est douce, précise. Un coup de 3°, on dépasse. On appuie toujours... la 5° courte de la bôte de vitesses parfaitement étagée, vous met toujours dans le bon rapport de force. Pied à la planche, le compte-tours grimpe à 6 250 et le compteur à 196\* dans la charge éblouissante et cuivrée de 115 chevaux\*\*. Une détente de 9,1 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Mais s'il faut, d'aventure, mettre un frein à votre plaisir, ceux de la 205 GTI – à disque ventilé à l'avant – montreront l'efficacité nécessaire...

Conduisez "carré". Ça tourne "rond"; allumage et injection ont la précision de l'électronique.

## 205 GTI 130 CH

Peugeot 205 GTI 130 ch façon champion, un cœur de  $1905~{\rm cm^3}$  qui bat à la cadence de 130 ch DIN (93,5 kW). Un souffle fabuleux qui tient le  $206~{\rm km/h}$  sur circuit. Une irrésistible détente pour bondir de 0 à  $100~{\rm km/h}$  en  $7.8~{\rm secondes}$ .

La 205 GTI 130 ch est prête à vous recevoir. Les portes à verrouillage électrique centralisé s'ouvrent sur une subtile harmonie en deux tons de gris et rouge sur fond d'épaisse moquette. Les sièges avant baquet avec mémoire de position et la banquette arrière à dossier rabattable en deux parties, vous offrent le choix entre un garnissage drap et cuir ou drap et tissu côtelé.

Le volant de sport, gainé cuir, les lève-vitres avant à commande électrique et l'équipementautoradio qui n'attend plus que le poste stéréo de votre choix, marquent de leur ultime distinction les privilèges de l'espace.











Toit ouvrant en option.

<sup>\*</sup> Sur circuit. \*\* 115 ch DIN (83 kW CEE) à 6 250 tr/mn.

CARACTÉRISTIQUES T	ECHNIQUES 1989		
Moteur			205 GTI 130
Puissance administrative		8	9
Cylindrée (en cm³)		1580	1905
Nombre de cylindres		4	4
Distribution par arbre a ci entraîné par courroie crai	ames en tête sur 5 paliers		
Alésage/course (en mm)	NCC .	83 x 73	83 x 88
Puissance maxi à tr/mn:	Norme CEE (kW)	83 à 6250	93,5 à 6000
	Norme DIN (ch)	115 à 6250	130 à 6000
Couple maxi à tr/mn:	Norme CEE (mdaN)	13,2 à 4000	16,1 à 4750
	Norme DIN (mkg)	13,7 à 4000	16,8 à 4750
	(système Bosch L Jetronic)	0.0.0	0.00
Taux de compression		9,8/1	9,6/1
Starter automatique Allumage électronique à	contour magnéticus	•	:
Bougies à âme en cuivre	capieur magnenque	:	
Transmission			
	le à 5 rapports AV synchronisès	•	•
Embrayage monodisque	à sec avec butée de débrayage	(VIII)	
à billes		•	•
Direction		Crémailière et	
Assistée Nombre de tours de vola	nt do hutón à hutón :	0	0
Nombre de tours de voia	nt de butee à butee ; • assistée	3	3
	• non assistée	3,7	3,7
Rayon de braquage hors		5,40	5,85
Suspension			
Avant:	A roues indépendantes, ressorts h	élicoidaux, ban	re antidevers
Audhan	et amortisseurs hydrauliques, téle		
Arrière:	A roues indépendantes, barres de et amortisseurs hydrauliques, téle	torsion, barre i sconiques à do	uble effet.
Freins	er amorteseers nyanumques, ten	Deux circuits	en 1 + 1
Avant:	disques ventilés à étrier		2012/01/2012
	flottant et rattrapage	•	•
	automatique d'usure		
Arrière:	<ul> <li>tambours à rattrapage automatique d'usure et</li> </ul>	_	
	compensateur à inertie	•	
	disques à rattrapage		No.
	automatique d'usure et à		•
	compensateur à inertie	_	
Servofrein Équipement électrique			
Générateur d'électricité (		750 W/55 A	750 W/55 A
Batterie sans entretien	organista triprassi	12 V	12 V
Dimensions (en mètres	)		
Longueur hors tout		3,705	3,705
Largeur hors tout		1,589	1,589
Empattement		2,420	2,420
Voies: Largeur aux coudes:	• avant	1,393	1,383
	arrière	1,328	1,344
	avant	1,305	1,310
Nombre de places	arrière	5	5
Poids (en kilogrammes)			
En ordre de marche		850	880
Total autorisé en charge		1275	1300
Charge remorquable, ren	norque freinée	900	900
Total roulant autorisé		2075	2100
Capacités (en itres)			
Réservoir de carburant		50	50
		_	
Carter d'huile moteur		5	5
	néthode PSA):		
Carter d'huile moteur	avec banquette arrière	216	216
Carter d'huile moteur Volume total du coffre (n	néthode PSA):  • avec banquette arrière  • banquette arrière rabattue		
Carter d'huile moteur Volume total du coffre (n Performances	avec banquette arrière     banquette arrière rabattue	216	216
Carter d'huile moteur Volume total du coffre (n Performances Coefficient de traînée aé	avec banquette arrière     banquette arrière rabattue rodynamique (Cx) /h (sur circuit)	216 1200**	216 1200**
Carter d'huile moteur Volume total du coffre (n Performances	avec banquette arrière     banquette arrière rabattue rodynamique [Cx) //h (sur circuit]     de 0 à 100 km/h	216 1200** 0,34 196 9,1	216 1200** 0,34 206 7,8
Carter d'huile moteur Volume total du coffre (n Performances Coefficient de traînée aé Vitesse maximale en km	avec banquette arrière     banquette arrière rabattue rodynamique (Cx) /h (sur circuit) de 0 à 100 km/h     400 m départ arrêté	216 1200** 0,34 196 9,1 16,4	216 1200** 0,34 206 7,8 15,8
Carter d'hule moteur Volume total du coffre (n  Performances Coefficient de trainée aé Vitesse maximale en km Accélérations (en sec.):	avec banquette arrière     banquette arrière rabattue rodynamique (Cx) //h (sur circuit)     de 0 à 100 km/h     400 m départ arrêté     1000 m départ arrêté	216 1200** 0,34 196 9,1 16,4 30,4	216 1200** 0,34 206 7,8 15,8 29,2
Carter d'huile moteur Volume total du coffre (n  Performances Coefficient de traînée aé Vitesse maximale en km Accélérations (en sec.) :  Pneumatiques [carcast	avec banquette arrière     banquette arrière rabattue rodynamique (Cx) //h (sur circuit)     de 0 à 100 km/h     400 m départ arrêté     1000 m départ arrêté	0,34 196 9,1 16,4 30,4 185/60 HR14	216 1200** 0,34 206 7,8 15,8 29,2 185/55 VR15
Carter d'huie moteur Volume total du coffre (n  Performances Coefficient de trainée aé Vitesse maximale en km Accélérations (en sec.):  Pneumatiques (carcass Roue de secpurs	avec banquette arrière     banquette arrière rabattue rodynamique (Cx) /h (sur circuit)     de 0 à 100 km/h     400 m départ arrêté     1000 m départ arrêté es rada/es)	0,34 196 9,1 16,4 30,4 185/60HR14 Type Galette	216 1200** 0,34 206 7,8 15,8 29,2 185/55VR15 Type Galette
Carter d'huie moteur Volume total du coffre (n  Performances Coefficient de trainée aé Vitesse maximale en km Accélérations (en sec.):  Pneumatiques (carcass Roue de secpurs	avec banquette arrière     banquette arrière rabattue rodynamique (Cx) /h (sur circuit)     de 0 à 100 km/h     400 m départ arrêté     1000 m départ arrêté es rada/es)	216 1200** 0,34 196 9,1 16,4 30,4 185/60HR14 Type Galette Essence	216 1200** 0,34 206 7,8 15,8 29,2 185/55 VR15 Type Galette Essence
Carter d'huile moteur Volume total du coffre (n  Performances Coefficient de traînée aé Vitesse maximale en km Accélérations (en sec.) :  Pneumatiques [carcast	avec banquette arrière rabattue rodynamique, le (1)     h (sur circuit)     de 0 a 100 km/h     400 m départ arrêté     1000 m départ arrêté     ses aux 100 km	216 1200** 0,34 196 9,1 16,4 30,4 185/60HR14 Type Galette Essence super	216 1200** 0,34 206 7,8 15,8 29,2 185/55VR15 Type Galette Essence super
Carter d'huie moteur Volume total du coffre (n  Performances Coefficient de trainée aé Vitesse maximale en km Accelérations (en sec.):  Pneumatiques (carcass Roue de secours	avec banquette arrière     banquette arrière rabattue rodynamique (Cx) /h (sur circuit)     de 0 à 100 km/h     400 m départ arrêté     1000 m départ arrêté es rada/es)	216 1200** 0,34 196 9,1 16,4 30,4 185/60HR14 Type Galette Essence super 5,9	216 1200** 0,34 206 7,8 15,8 29,2 185/55 VR15 Type Galette Essence

 en parcours de type urbain 9,2 Outre la garantie légale, toutes les Peupect benéficient d'une garantie d'un an pièces et main-d'œuvre sans limitation de kilométrage. De piùs, la 205 GTI, dans le castre d'une maintenance allé-gée, ne nécessée qu'un entretient tous les 20000 kilométres, on tous les deux ans, avec opéra-tions de station service fremplacement de l'huie moteur et grassage) tous les 10000 kilométres

ou une fois par an.

● Équipement de base/○ Option/○○ Options groupées/"Témoins couplés/""Avec montage
d'un deuxième rétroviseur extérieur.

Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications à sa production, sans pour cela être tenu de mettre à jour le présent document.

ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS 1989 Équipements du tableau de bord	205 GTI 115	205 GTI 130
ndicateur de température et témoin de température d'eau		205 011 150
l'émoin de niveau mini d'eau	•	•
dans le circuit de refroidissement		
Indicateur de niveau de carburant	•	•
Témoin de niveau mini de carburant	•	•
Témoin d'usure des plaquettes de freins avant*	•	•
Témoin de niveau mini de liquide de freins*	•	•
Témoin de frein à main	•	
Indicateur de température d'huile moteur	•	•
Indicateur de pression d'huile moteur	•	•
Témoin de pression mini d'huile moteur		•
Témoin de charge de la batterie	•	•
Témoin d'alerte centralisée (eau, huile)	•	•
Témoin des feux de croisement		•
Compte tours électronique		•
Montre électronique à affichage numérique		
par cristaux liquides	•	•
Compteur kilométrique journalier	•	•
Rhéostat d'éclairage du combiné	•	•
Équipements de conduite et de sécurité		
Pare-brise feuilleté	•	•
Toutes vitres teintées	•	•
Vitres latérales arrière entrouvrables	•	•
Essuie-vitre 2 vitesses et lave-vitre à commande électrique	•	•
Essuie vitre intermittent	•	•
Lave-vitre/essuie-vitre de lunette arrière	0	
Dégivrage/désembuage des vitres latérales avant	•	
Dégivrage/désembuage de la lunette arrière	0	•
Projecteurs principaux à iode (H4)		0
Projecteurs longue portée à iode (HI)		
Projecteurs principaux réglables à 2 positions d'assiette		•
Feux de recul		•
Feu arrière de brouillard		•
Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur	0	•
Baguetles de protection latérale		
Becquet arrière		
Bouchon de réservoir de carburant fermant à clé		
Rétroviseur intérieur jour et nuit	•	•
Avertisseur à compresseur 2 tons		0
Ceintures de sécurité: • avant à enrouleur	•	•
arrière statiques		
Équipements de confort et de finition		
Peinture noire vernie	0	0
Peinture métallisée vernie	0	0
4 jantes en alliage léger		
Toit ouvrant	0	0
Verrouillage électrique centralisé des portes et du hayon	00	
Léve-vitres avant à commande électrique	00	
Volant sport gainé cuir		
Équipement pour autoradio comprenant : antenne, câble coaxial, antiparasitage, emplacement récepteur (norme ISO) et haut-parleurs avant et arrière, faisceau		
de raccordement récepteur et haut-parleurs avant.	•	•
Autoradio (5 modèles homologués au choix)	0	0
Climatisation air chaud et froid avec ventilateur à rhéostat	•	•
Sièges avant de type "baquet":	100	521
<ul> <li>séparés à dossier inclinable</li> <li>basculants pour dégager l'accè vers l'arrière avec mécanisme</li> </ul>		•
å mémoire	•	•
Garnissage des sièges: • drap/cuir ou drap/côtelé		•
drap å côtes	•	
Appuis-tête sur sièges avant	•	•
Banquette arrière rabattable en 2 parties	0	
Accoudoirs avant et arrière	•	•
Poignée de maintien : avant (1) et arrière (2)	•	•
Plancher recouvert de moquette	•	•
Console centrale	0	0
Allume-cigares avant et cendriers avant et arrière	0	•
Vide-poches: • dans les portières avant	0	•
sous la planche de bord	•	•
Boite à gants fermant à clé avec éclairage	•	•
Mircir de courtoisie sur le pare-soleil avant droit	•	•
Platonnier avant	0	•
		•
Lecteur de cartes à l'avant	•	
Lecteur de cartes à l'avant Tapis et éclairage dans le coffre	•	•

CHEATION RESSOURCES, HOW - PRODUCTION CATHECRA - AUTOMOBILLS PLUGEOT NC MAINS B 552 144 503 - ÉGITION LA PUBLICITÉ FRANÇAISE - IMP. EN FRANCE | 10039